



※黄色枠内は塗装済みパーツです。
※×印は不使用パーツです。

パーツリスト

Aパーツ×1 (PS製)

Bパーツ×1 (PS製)

Cパーツ×1 (PS製)

Dパーツ×1 (PS製)

Eパーツ×1 (PS製)

Fパーツ(水色)×1 (ABS製)

Fパーツ(紺)×1 (ABS製)

Gパーツ×1 (ABS製)

Hパーツ×1 (ABS製)

Iパーツ×1 (POM製)

Jパーツ×1 (ABS製)

Kパーツ×1 (PS製)

Lパーツ×1 (ABS製)

 パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。
ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

● 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード（コピー可）」にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、注文済注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金（税込）+送料300円を右記までお約りの無いよう封書でお送りください。定額小為替の記名欄は一切記入せず、無記入のままお送りください。お送りした品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。価格が予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<http://support.goodsmile.info/>

webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

 0120-915-391 [受付時間:平日12時~18時
(祝日・弊社休業日を除く)]

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

組立て時の注意


● 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。● 部品は番号を確認してから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出了たクズなどは捨ててください。● 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。● 部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。● 塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや 取り扱いに ついてもっとの最新 情報はこちら



パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。




パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとながっていきます。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



カット注意 組立てと記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。



ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。



図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。




パーツの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。



パーツ番号を
確認



頭部の組立て

02

01

2

1

A6

A5

A9

A12

A13

お好みで選択して
取り付けてください。

カット注意
CAUTION

A2

H8

カット注意
CAUTION

胴体の組立て

図中の記号説明

腰部の組立て

右腕の組立て

08

Diagram showing the assembly of the rear suspension components. A yellow callout box highlights the installation of the rear axle (I10) into the rear suspension arms (G5 and G4). Below, the rear suspension assembly (G21) is shown being attached to the chassis (I2) using the rear axle (G22).

09

Diagram showing the installation of the front suspension components. The front suspension arms (B5 and B1) are shown being attached to the chassis (G2) using the front axle (08).

10

Diagram showing the installation of the front suspension components. The front suspension arms (B9 and G13) are shown being attached to the chassis (G1) using the front axle (09).

図中の記号説明

